

NATYCHMIASTOWE  
DZIAŁANIE



PROSTY W UŻYCIU



PRZYJAZNY DLA  
ŚRODOWISKA



## Impregnat do gresu

# fedda

Specjalistyczny preparat na bazie silanu i siloksanu w rozpuszczalniku do zabezpieczania gresu i innych płytek nieglazurowanych.

### Przedstawiciele handlowi:

1. woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie;  
tel. 601 320 226
2. woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie;  
tel. 501 457 231
3. woj. opolskie, śląskie;  
tel. 609 800 335
4. woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie;  
tel. 609 800 334
5. woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie;  
tel. 601 320 229
6. woj. warmińsko-mazurskie;  
tel. 601 320 228



### Korzyści:

Impregnat trwale chroni zarówno nowe, jak i stare powierzchnie wykonane z gresu oraz nisko nasiąkliwych kamieni naturalnych. Wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach, która skutecznie chroni przed zabrudzeniami oraz ułatwia czyszczenie. Dzięki specjalnym składnikom zawartym w recepturze utrudnione jest przywieranie brudu i kurzu.

### Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone. Preparat наносimy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zalecane jest wykonanie dwukrotnego malowania w krótkich odstępach czasu, dopóki pierwsza warstwa jest wilgotna. Nie dopuścić do powstawania kałuż. Nadmiar impregnatu należy usunąć czystą szmatką. Temp. nakładania od +5 do +30°C. Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi.

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłożu.

### Wydajność:

W zależności od chłonności podłoża z 1l preparatu można zaimpregnować od 10 do 15m<sup>2</sup> przy jednokrotnym impregnowaniu.

### BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi.

### Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C



Ważność produktu 2 lata.

**Opakowania: 1l i 5l**

pomoc techniczna  
tel. 601 320 228



Wyprodukowano w UE dla  
**Onduline Materiały Budowlane Sp. z o.o.**  
ul. Kołobrzeska 8, 02-923 Warszawa  
tel. +48 22 651 85 08  
www.onduline.com.pl

**Onduline®**